

Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
 - Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
 - Skid e Soluções Fotovoltaicas
- Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

Multifunção de sobrecorrente, sub e sobretensão,
falta e inversão de fase – **URP 1439**



Funções ANSI:

- 50/50N instantânea de fase e neutro
- 51/51N temporizado de fase e neutro
- 51GS temporizado de "GS"
- 27 subtensão de fases
- 59 sobretensão de fases
- 47 seqüência de fases
- 27-0 subtensão alimentação auxiliar

Características Técnicas:

- Fonte capacitiva incorporada na alimentação auxiliar
- Alimentação auxiliar com fonte capacitiva incorporada
- Sobrecorrente trifásica de N ou GS
- Sub e sobretensão trifásica
- Falta e inversão de fases
- Programação simples
- Curvas padrão pré-ajustadas: NI - MI - EI - LONG - IT - I²T
- Amperímetro + voltímetro com multiplicador
- Registro de I_{max}, V_{min} e V_{max}
- Funções lógicas e de bloqueio
- Auto-check
- Comunicação serial RS 485 - "modbus[®]"
- Comunicação serial RS 232 frontal

Consulte também nosso painel montado

