

DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.  
 PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

**Materiais Elétricos de 15 a 36 kV**

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

**Acesse nosso site: [www.mediatensao.com.br](http://www.mediatensao.com.br)**

Esticador fabricado em aço galvanizado para tracionamento de cordoalhas de alumínio ou aço.

Utilizados em tensionamento de cabos em Linha Morta.

O Mínimo do Cabo	O Máximo do Cabo	Carga de trabalho	Carga Máxima de segurança	Peso aproximado
5,00mm	10,00mm	800Kgf	2.040Kgf	0,85Kg
6,50mm	13,00mm	1.700Kgf	3.630Kgf	2,20Kg
14,00mm	19,00mm	1.700Kgf	3.630Kgf	2,70Kg
19,00mm	23,00mm	2.000Kgf	3.630Kgf	3,460Kg
24,00mm	32,00mm	4.000Kgf	3.630Kgf	3,630Kg

