



# URP 6402

<b>RELÉ DE PROTEÇÃO NUMÉRICO MULTIFUNÇÃO COM PROTEÇÃO DE MOTOR E SELETIVIDADE LÓGICA</b> - Funções Ansi: 50 / 51 / 50N / 51N / 50GS / 1GS / 50Q / 51Q (46) / 51V(51C) / 67 / 67N / 7GS / 32P ou 32Q (40) / 2x 81U / 2x 81O / 2x 1UR / 2x 81OR / 78 / 25 / 2x 27 / 59 / 59N (64G) / 27-0 / 47 / 37 / 46 / 48 / 49 / 66 / 50BF / 51BF / 74 / 86 / 68 / 98 - 3 entradas lógicas - 4 saídas de trip - 1 saída auto-check NA - 1 saída analógica 4...20mA - 1 saída serial traseira RS485 - 1 saída serial frontal USB	URP 6402 72...250Vca/353Vcc 5A  RS485 NA 50,60Hz  NCM: 85364900 Cód. Int.: 950092381
--	---

## Proteção de motores / alimentadores

## Características do Produto

- Proteção de sub/sobrecorrente, sub/sobretensão, sobretensão residual, desequilíbrio de corrente, bloqueio de partidas sucessivas, direcional de corrente e potência, sequência de fase, partida prolongada, imagem térmica, subfrequência, sincronismo e salto vetorial.
- Seletividade lógica, entradas/saídas configuráveis através de matriz, 4 sets de parametrização, bloqueios lógicos.
- Gráfico de partida do motor (corrente e tensão), oscilografia, memória de massa e registro de eventos, obtidos através de software aplicativo gratuito, permitindo importação /exportação de arquivos no padrão COMTRADE e MSEXcel.
- Alarmes de continuidade de bobina e circuito da bobina, falha de disjuntor e bloqueio.
- Saída analógica de 4 a 20mA para retrofit de painéis em instalações existentes.
- Caixa metálica aterrada com estrutura em ABS preto V0.

**GRUPO MÉDIA TENSÃO**

Rua Guilherme Lino dos Santos, 1384 – Vila Fátima – Guarulhos – Cep: 07190-010

E-mail: [mediatensao@mediatensao.com.br](mailto:mediatensao@mediatensao.com.br) Web: [www.mediatensao.com.br](http://www.mediatensao.com.br)

